

## Productcodering spoorstaven

Huidige productcode, 6 posities handhaven gevolgd door een koppelteken

Positie na koppelteken	Frezen	Omschrijving
<b>Positie 1</b>	0	Ongefreesd
	1	Symmetrisch gefreesd
	2	-
	3	-
	4	-
	5	-
	6	-
	7	-
	8	-
	9	-
<b>Positie 2</b>	<b>#mm frezing</b>	<b>Omschrijving</b>
	0	-
	1	$\geq 0,7 \text{ mm} \leq 1 \text{ mm}$
	2	2 mm
	3	-
	4	4 mm
	5	-
	6	6 mm
	7	-
	8	8 mm
9	-	
<b>Positie 3</b>	<b>Lengte coating</b>	<b>Omschrijving</b>
	0	-
	1	Variabel
	2	T.b.v. overweglengte, tot 1 meter van de uiteinden
	3	T.b.v. langgelast tot 0,5 meter van de uiteinden
	4	Gehele lengte
	5	-
	6	-
	7	-
	8	-
9	-	
<b>Positie 4</b>	<b>Type coating</b>	<b>Omschrijving</b>
	0	-
	1	Polyurea (SPC00011-2)
	2	Polyurea (SPC00011-2) en epoxyaan de zijkant van de kop (voor hechting gietmassa)
	3	-
	4	-
	5	-
	6	Epoxy
	7	Sigmazinc 109
	8	-
9	-	