

Productcodering spoorstaven		
Huidige productcode, 6 posities handhaven gevolgd door een koppelteken		
Positie na koppelteken	Frezen	Omschrijving (horizontale frezing)
Positie 1	0	Ongefreesd
	1	Symmetrisch gefreesd
	2	Symmetrisch gefreesde kop en 2 mm a-symmetrisch gefreesde rijkant van de spoorstaaf
	3	
	4	Symmetrisch gefreesde kop en 4 mm a-symmetrisch gefreesde rijkant van de spoorstaaf
	5	
	6	Symmetrisch gefreesde kop en 6 mm a-symmetrisch gefreesde rijkant van de spoorstaaf
	7	
	8	
	9	-
Positie 2	#mm dieptefrezing	Omschrijving (verticale frezing)
	0	-
	1	≥ 0,7 mm ≤ 1 mm
	2	2 mm (blauw gemarkeerd)
	3	-
	4	4 mm (groen gemarkeerd)
	5	-
	6	6 mm (geel gemarkeerd)
	7	-
	8	8 mm (wit gemarkeerd)
	9	-
Positie 3	Lengte coating	Omschrijving
	0	-
	1	Variabel
	2	T.b.v. overweglengte, tot 1 meter van de uiteinden
	3	T.b.v. langgelast tot 0,5 meter van de uiteinden
	4	Gehele lengte
	5	-
	6	-
	7	-
	8	-
	9	-
Positie 4	Type coating	Omschrijving
	0	-
	1	Polyurea (SPC00011-2)
	2	Polyurea (SPC00011-2) en epoxyaan de zijkant van de kop (voor hechting gietmassa)
	3	-
	4	-
	5	-
	6	Epoxy
	7	Sigmazinc 109
	8	-
	9	-