

Productcodering lijmassen		
40840-	NRG-las 54E1/54E5	Gefreesd 6-gats
40843-	NRG-las 54E1/54E5	Gefreesd 4-gats
40845-	NRG-las 60E1	Gefreesd
40847-	NRG-las 60E1	Gefreesd - (B) Infrabel
40850-	NRG-las 60E1	Ongefreesd
40852-	NRG-las 60E2A1	Asymmetrisch
Positie na koppelteken	Lengte in mm	Omschrijving
Positie 1	0	-
	1	8.600 mm
	2	12.000 mm
	3	-
	4	-
	5	-
	6	-
	7	-
	8	-
	9	-
Positie 2	Staalkwaliteit	Omschrijving
	0	R260Mn E1-profiel
	1	R350HT E1-profiel
	2	R370LHT E5-profiel
	3	MHH E5-profiel
	4	R260Mn E5-profiel
	5	-
	6	-
	7	R260 E2A1-profiel
	8	R260 E1-profiel
	9	-
Positie 3	Railcontact	Omschrijving
	0	-
	1	Cembre
	2	Cembre AR266 TF
	3	-
	4	-
	5	-
	6	-
	7	-
	8	-
	9	-
Positie 4	Railcontactlocatie	Omschrijving
	0	-
	1	2-2 (590/1340 uit hart ES)
	2	2-2 (998/1148 uit hart ES)
	3	-
	4	-
	5	-
	6	-
	7	-
	8	-
	9	-
Positie 5	Op hoogte gefreesd	Omschrijving
	0	-
	1	-
	2	-
	3	-
	4	-
	5	-
	6	-
	7	-
	8	8 mm
	9	-