

Productcodering wisseldelen

Huidige productcode, eerste 5 posities handhaven gevolgd door een koppelteken

Positie na koppelteken	Uitvoering	Omschrijving
Positie 1	0	-
	1	Oorspronkelijke staat (voegenspoor), is uitfaserend en vervanger is uitvoering 3
	2	Toepassen bij nieuwbouw (niet op hout)
	3	Toepassen bij vernieuwing
	4	Verlengd met 0,60 m voor en achterzijde t.o.v. uitvoering 3
	5	Verlengd met 1,20 m voor en achterzijde t.o.v. uitvoering 3
	6	-
	7	-
	8	-
	9	-
Positie 2	Materiaalsoorten	Omschrijving
	0	R260Mn (standaard)
	1	R350HT
	2	R370LHT
	3	MHH
	4	Bainiet
	5	Mangaanstaal
	6	Mangaanstaal met aangelaste benen R260Mn
	7	Mangaanstaal met aangelaste benen R370LHT
	8	R260
	9	-
Positie 3	Frezen	Omschrijving
	0	Niet gefreesd
	1	Gefreesd 0,7 mm (E1, E5 en E2-profiel)
	2	Gefreesd -2 mm
	3	Gefreesd -4 mm
	4	Gefreesd -6 mm
	5	Gefreesd hoekverhouding 1:40
	6	Gefreesd E5-profiel
	7	Gefreesd E2-profiel
	8	Gefreesd anti-squealprofiel
	9	-
Positie 4	Wisselverwarming	Omschrijving
	0	Wisselverwarmingvoorbereid
	1	
	2	-
	3	-
	4	Brandertijp
	5	CBV, Centrale BuisVerwarming
	6	EWV 230 V Pintsch Aben
	7	EWV 400 V Pintsch Aben
	8	EWV 230 V Heatpoint
	9	EWV 400 V Heatpoint
Positie 5	Stoelen	Omschrijving
	0	Uitvoering 0
	1	Glijstoelen voor toepassing op houten liggers
	2	Glijstoelen voor toepassing op houten liggers en tapeind voor NSE-2, VHO, EHO en LPM
	3	Glijstoelen voor toepassing op betonnen liggers
	4	Glijstoelen voor toepassing op betonnen liggers en tapeind voor NSE-2, VHO, EHO en LPM
	5	Glijplaat en glijstoel voor toepassing met EBI
	6	Glijplaat en glijstoel voor toepassing met EBI en tapeind
	7	-
	8	Tapeind voor NSE-2, VHO, EHO en LPM
	9	Tapeind voor EBI
Positie 6	Bewerking indirect	Omschrijving
	0	Geen
	1	Cembre
	2	Tracksure-uitvoering
	3	-
	4	-
	5	-
	6	-
	7	-
	8	-
	9	-
Positie 7	Platenset	Omschrijving
	0	Geen
	1	Ja
	2	Onderlegplaten, productspecifiek
	3	Steekmaat 630
	4	Steekmaat 640
	5	Steekmaat 648
	6	-
	7	-
	8	-
	9	-